

# ARSTYL® WALL PANELS



## Material

- Denominación del producto: ARSTYL® WALL PANELS
- Material de composición: Espuma de poliuretano rígida de alta densidad, de color amarillo.
- Densidad:  $\pm 300 \text{ kg/m}^3$
- Acabado de fábrica: Capa de pintura de imprimación acrílica blanco mate, para ser cubierta con otras capas de pintura.

## Propiedades específicas

- Superficies aparentes:  
La técnica de fabricación empleada garantiza una superficie dura, lisa y la reproducción exacta del motivo.
- Dimensiones:  
DOMINO, ICON, BUMP, LIQUID, WAVE, STRIPE,  
SQUARE, FLOWER
  - Longitud de un panel: 1.135mm (tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ )
  - Ancho de un panel: 380mm (tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ )CUBE
  - Longitud de un panel: 1.135mm (tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ )
  - Ancho de un panel: 350mm (tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ )



**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

[wallpanels.arstyl.com](http://wallpanels.arstyl.com)



# ARSTYL® WALL PANELS



## Aplicación

- Ámbitos de aplicación:  
Paneles decorativos para uso en interiores.
- Condiciones de aplicación y de almacenaje:  
Los paneles ARSTYL® WALL PANELS deben almacenarse en seco y en posición horizontal. Se recomienda una temperatura que esté entre +15°C y +25°C y a una humedad relativa del aire de entre 45% y el 65%. Para obtener óptimos resultados de acabado, la preparación debería realizarse en condiciones similares de humedad y temperatura a las que habrá en los espacios en el momento del montaje final, (temperatura ambiente). Evite trabajar sobre superficies húmedas o secadas artificialmente (deshumidificadores), así como a muy altas temperaturas.

## Fondo

Comprobar que los paneles se ajustan al fondo. Como fondos idóneos son: superficies limpias empapeladas, barnizadas o no barnizadas. Las superficies deben ser estables, limpias, secas, libres de polvo, de grasa y ser lisas (si fuera necesario, lijar y limpiar). Para fondos especiales, consulte nuestra sección técnica.

La aplicación del producto ARSTYL® WALL PANELS en paredes exteriores que no han sido aisladas puede dar lugar a un cambio en la temperatura de rocío. De ser necesario, se deberá solicitar la ayuda de un experto a fin de proceder a una evaluación de la protección contra la humedad.

## Pegamento

- Adhesivo de montaje: ADEFIX® PLUS
- Masilla de adhesivo: ADEFIX® (Para techo/pared)
- Temperatura recomendada del espacio, del adhesivo y del panel entre +15°C y +25°C
- Detergente para ADEFIX® no secado: Agua
- Detergente para ADEFIX® PLUS no secado: sustituto del aguarrás

# ARSTYL® WALL PANELS



## Recubrimiento de la superficie

Los paneles ARSTYL® WALL PANELS imprimados de fábrica deben barnizarse con una capa final. Están indicadas pinturas solubles en agua y lacas de dispersión de base acrílica o de poliuretano, así como resinas alquídicas. **Básicamente se recomienda antes realizar una prueba.** Los tonos blancos, colores de silicato, colores de resina de silicona y sus productos combinados no deben ser sustituidos.

## Indicaciones especiales

ARSTYL® WALL PANELS no están concebidos para soportar cargas.

El poliuretano puede experimentar una ligera variación de dimensiones ante temperaturas elevadas y oscilaciones de humedad. Las características específicas de este material hacen que en las zonas de unión de los paneles haya un espacio de unos 2 mm. **Esto no representa ningún motivo de reclamación.**

Otros datos técnicos según DIN EN 15102+A1:2011 befinden disponibles en la declaración de prestaciones [Nr. W1DECORP100](#) ([www.nmc.eu/dop](http://www.nmc.eu/dop)).

ARSTYL® WALL PANELS disponen de una autorización de supervisión de obra general (Nr. Z-159.10-50 ) del Deutschen Instituts für Bautechnik, o instituto alemán de construcción (DIBt).

**NMC sa** se reserva el derecho a actualizar su línea de productos o la de las características técnicas de los mismos en cualquier momento y sin previo aviso. La información proporcionada es la mejor según nuestro conocimiento y experiencia. Si usted tiene alguna pregunta acerca de los datos técnicos de alguno de nuestros productos, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de **NMC sa**. Cualquier reproducción parcial o reimpresión requiere nuestra aprobación explícita.

Esta ficha ha sido redactada de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos. Nos reservamos el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso. Salvo disposición en contrario, establecida por escrito, nuestros estudios, croquis, opiniones, recomendaciones u otros documentos técnicos concernientes a la funcionalidad, el comportamiento o, si se aplica, el rendimiento de nuestros productos se comunican a título indicativo y en función del uso más corriente de dichos productos en condiciones normales de aplicación, de utilización y de clima (regiones templadas de Europa) o de aquellas que nos hayan sido indicadas, por escrito, por el cliente. Salvo en caso de dolo o falta grave de nuestra parte, nuestra responsabilidad no se verá comprometida por dichos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos. El cliente tendrá la responsabilidad de controlar y verificar su adecuación con el uso que éste les haya asignado.

**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
[info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)

[wallpanels.arstyl.com](http://wallpanels.arstyl.com)

