

ARSTYL® WALL PANELS



Materiale

- Denominazione del prodotto: ARSTYL® WALL PANELS
- Materiale componente: Schiuma di poliuretano rigida ad alta densità, di colore giallo.
- Densità: $\pm 300 \text{ kg/m}^3$
- Finitura di fabbrica: primer acrilico bianco opaco, destinato ad essere dipinto.

Proprietà specifiche

- Superfici apparenti:
La tecnica di fabbricazione garantisce una superficie dura e liscia, e l'esatta riproduzione del motivo.
- Dimensioni:
DOMINO, ICON, BUMP, LIQUID, WAVE, STRIPE,
SQUARE, FLOWER
 - Lunghezza del pannello: 1.135mm (tolleranza $\pm 5\text{mm}$)
 - Larghezza del pannello: 380mm (tolleranza $\pm 5\text{mm}$)CUBE
 - Lunghezza del pannello: 1.135mm (tolleranza $\pm 5\text{mm}$)
 - Larghezza del pannello: 350mm (tolleranza $\pm 5\text{mm}$)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

www.nmc.eu



ARSTYL® WALL PANELS



La posa

- Campi d'applicazione:
Pannelli decorativi per pareti ad uso interno.
- Condizioni di conservazione e di posa:
Conservare gli ARSTYL® WALL PANELS in piano, in un ambiente asciutto. La temperatura raccomandata è compresa fra +15°C e +25°C, con un tasso d'umidità relativa dal 45% al 65%. A garanzia di risultati finali ottimali, effettuare il trattamento alle stesse condizioni d'umidità e temperatura presenti al termine del montaggio (temperatura ambiente). Si raccomanda di evitare il trattamento su substrati umidi o ad essiccazione accelerata (deumidificatore), nonché temperature molto elevate.

Fondi

Substrati idonei: superfici intonacate tappezzate, con o senza rivestimento. Le superfici devono essere strutturalmente solide, pulite, asciutte, prive di polvere e in piano (se necessario, smerigliare e pulire).

In presenza di substrati particolari, si raccomanda di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Qualora i pannelli ARSTYL® WALL PANELS vengano utilizzati su muri esterni non isolati, il punto di rugiada può variare. Potrebbe, quindi, risultare necessaria la valutazione di un perito riguardo alla protezione dall'umidità.

Colla

- Adesivo di montaggio: ADEFIX® PLUS
- Mastice adesivo: ADEFIX® (ricementaggio soffitto/pareti)
- Temperatura raccomandata per l'ambiente, l'adesivo e i profili: da +15°C a +25°C
- Prodotto detergente per ADEFIX® non secco: acqua
- Prodotto detergente per ADEFIX® PLUS non secco: acquaragia

ARSTYL® WALL PANELS



Lavorazione delle superfici

Gli ARSTYL® WALL PANELS con mano di fondo applicato in fabbrica devono essere rivestiti con uno strato di finitura. È possibile utilizzare idropitture a base d'acqua e idropitture a base acrilica o di poliuretano, nonché vernici a base di resine alchiliche. **Si raccomanda di effettuare una prova.** Non utilizzare vernici a base di calce, silicato, resina di silicone, né i loro prodotti composti.

Indicazioni speciali

Gli ARSTYL® WALL PANELS non sono stati progettati per il supporto di carichi.

Con il poliuretano, in caso di notevoli variazioni di temperatura e di tasso d'umidità, si potrebbe verificare una lieve deformazione. In considerazione delle proprietà specifiche di questo materiale, a livello del collegamento dei pannelli potrebbe essere presente un giunto avente larghezza fino a 2 mm. **Non si tratta di un elemento motivo di reclamo.**

Ulteriori dati tecnici, in conformità alla normativa DIN EN 15102+A1:2011, sono riportati nella dichiarazione prestazionale Nr. W1DECORP100 (www.nmc.eu/dop).

Gli ARSTYL® WALL PANELS sono dotati di approvazione tecnica nazionale (Nr. Z-159.10-50) rilasciata dal DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).

NMC sa si riserva il diritto di aggiornare la linea di prodotti o le sue caratteristiche tecniche in funzione dell'avanzamento della tecnologia in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutte le informazioni fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. Per eventuali domande riguardanti dettagli tecnici si prega di contattare il servizio di informazione NMC sa. Qualsiasi riproduzione parziale o ristampare richiede la nostra approvazione esplicita.

La presente scheda è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze. Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserve dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità. Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.

wallpanels.arstyl.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

